DE

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

TECHNISCHES MERKBLATT
COLOURS OF MALLORCA® FEINSTE INTERIOR FARBE

PRODUKTBESCHREIBUNG

COLOURS OF MALLORCA® Feinste Interior Farbe ist eine stark deckende, samtig-matte Premium-Innenfarbe auf Acrylat Basis für hochwertige Wand- und Deckenanstriche. Hohe Beständigkeit gegen Streiflicht, gut ausbesserungsfähig, arm an Schreibeffekt. Werkseitig mit hochwertigen Pigmenten eingefärbt nach dem Farbsystem **COLOURS OF MALLORCA®**. Emissionsarm und lösemittelfrei, daher nahezu geruchsneutral und umweltschonend.
Frei von Weichmachern. Klassifizierung nach DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, scheuerbeständig. Deckvermögen Klasse 2. Sehr hoher Weißgrad.
Dieses Material ist in Zusammenarbeit mit einem traditionsreichen, deutschen Farblabor über zwei Jahre lang entwickelt und in der Praxis erprobt worden.

EINSATZGEBIETE

Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich.
Auf Putz, Beton, Kalksandstein-Mauerwerk, Faserzement- und Gipskartonplatten, Raufaser, textile Wandbeläge und ähnliche Untergründe.

UNTERGRUND

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Schimmelpilzen, Algen, Moosen, Sinterschichten, Verschmutzungen, Resten von Trennmitteln, Öle, Wachse, Harze etc. sein. Glänzende Anstriche müssen vorher angeraut werden. Leimfarbenanstriche und lose Altanstriche sind komplett bis auf den tragfähigen Untergrund zu entfernen. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort wird empfohlen, Untergründe mit dem **COLOURS OF MALLORCA® Systemtiefengrund PrimeGel** zu grundieren. Hierzu bitte das technische Merkblatt zu PrimeGel beachten.

VERARBEITUNG

COLOURS OF MALLORCA® Feinste Interior Farbe ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gründlich aufrühren, wir empfehlen die Farbe nicht zu verdünnen. Eine Wasserzugabe von max. 5 Volumen % ist möglich, verändert aber die Verarbeitungseigenschaften und beeinflusst das Deckvermögen. Empfohlen werden zwei Anstriche im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren. Mindest-Verarbeitungstemperatur + 5 °C (Luft oder Bauteil). Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 Std. oberflächentrocken und überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur / höherer Luftfeuchte verlängert sich die Trockenzeit entsprechend. Optimale Strukturergebnisse lassen sich mit einer 8 - 9 mm florigen Mikrofaserrolle erzielen.

VERBRAUCH

Ca. 100 - 130 ml pro Quadratmeter Anstrich auf glatter Wand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch kann abweichen und ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters und von der Beschaffenheit des Untergrundes. Raue, strukturierte Untergründe haben einen z. T. deutlich höheren Materialverbrauch. Genaue Verbrauchswerte sind durch Probeanstrich am Objekt zu ermitteln.

FARBTÖNE

COLOURS OF MALLORCA® Feinste Interior Farbe ist in 92 Farbtönen erhältlich. Alle Farbtöne sind handverlesen und haben ihren Ursprung in der Natur Mallorcas. Die Abtönung erfolgt ausschließlich durch hochpigmentierte Farbgranulate, keine Farbpasten. Dadurch hohe Pigmentierung, hohe Farbechtheit und hohe Farbtiefe. Jede Farbmischung erfolgt individuell auftragsbezogen, keine Regalware. Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Charge / Anfertigung / Tönung verwenden.

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

LIEFERFORM

Die Lieferung erfolgt durch Paketzustellung oder durch Speditionsversand in folgenden Gebindegrößen: 1,00 Liter + 2,50 Liter + 5,00 Liter + 10,00 Liter.

LAGERUNG

Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE UND GERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112 Produktcode M-DF 01.

TECHNISCHE DATEN

Bindemittel Kunstharzdispersion, Dichte / spez. Gewicht ca. 1,70 g/ml Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sD 0,1 [m] nach EN ISO 7783-2, Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1. Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. VOC-Gehalt EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE (EU)

Unbedingt nachfolgende Sicherheitshinweise beachten:

- P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P362 + 364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
- P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

GEFAHRENHINWEISE (EU)

- EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol und Nebel nicht einatmen.
- EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE BERATUNG

Bei Fragen steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Die anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich, sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer langjährigen Erfahrungen erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer / Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

WEITERE AUSKÜNFTE

colours-of-mallorca.com · Fon +49 (0) 611 971 52 305
In Notfällen +49 (0)177 420 91 25

Stand: August 2024

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

TECHNICAL DATA SHEET
COLOURS OF MALLORCA® FINEST INTERIOR PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

COLOURS OF MALLORCA® Finest Interior Paint is a highly opaque, velvety-matte premium interior paint based on acrylic for high-quality wall and ceiling coatings. It has high resistance to incident light, is easily repairable, and low in roller marks. Pre-colored at the factory with high-quality pigments according to the **COLOURS OF MALLORCA®** color system. Low in emissions and solvent-free, thus nearly odorless and environmentally friendly. Free of plasticizers. Classified according to DIN EN 13300: Class 1 wet scrub resistance, abrasion-resistant. Class 2 covering capacity. Very high whiteness. This material has been developed over two years in collaboration with a traditional German paint laboratory and tested in practice.

AREAS OF APPLICATION

For new construction and renovation coatings indoors. Suitable for plaster, concrete, calcium silicate masonry, fiber cement and plasterboard, textured wallpaper, textile wall coverings, and similar substrates

SUBSTRATE

The substrate must be clean, dry, load-bearing, and free from efflorescence, mold, algae, moss, efflorescence, contaminants, residues of release agents, oils, waxes, resins, etc. Glossy coatings must be roughened beforehand. Casein paint coatings and loose old coatings must be completely removed down to the load-bearing substrate. Due to the variety of substrates and different conditions on-site, it is recommended to prime substrates with the **COLOURS OF MALLORCA®** System Primer PrimeGel. Please refer to the technical data sheet for PrimeGel for further information.

PROCESSING

COLOURS OF MALLORCA® Finest Interior Paint is ready for use. Thoroughly stir before use; we recommend not diluting the paint. A maximum water addition of 5 % by volume is possible but alters the processing properties and affects the covering capacity. Two coats are recommended, applied by brush, roller, or spray. Minimum processing temperature: +5 °C (air or substrate). At 20 °C and 65 % relative humidity, surface dry and recoatable after approximately 6 hours. Lower temperature / higher humidity extends drying time accordingly. Optimal texture results can be achieved with an 8 - 9 mm fluffy microfiber roller.

CONSUMPTION

Approximately 100 - 130 ml per square meter on a smooth wall, depending on the absorbency of the substrate. These values are averages. Actual consumption may vary and depends on the applicator‘s technique and the substrate’s condition. Rough, textured substrates may have significantly higher material consumption. Exact consumption values should be determined by test coating on-site.

COLORS

COLOURS OF MALLORCA® Finest Interior Paint is available in 92 shades. All shades are hand-selected and inspired by the natural beauty of Mallorca. The tinting is done exclusively through highly pigmented color granules, not color pastes, ensuring high pigmentation, color fastness, and depth of color. Each color mix is customized for the order, not off-the-shelf. When applying on connected surfaces, use only shades from the same batch / production / tinting.

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

EN

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

PACKAGING

Delivery is available via parcel delivery or freight shipping in the following container sizes: 1,00 liters, 2,50 liters, 5,00 liters, and 10,00 liters.

STORAGE

Store in a cool, frost-free environment. Storage in the original container for approximately 12 months. Keep opened containers tightly closed and use them promptly.

CLEANING OF TOOLS AND EQUIPMENT

Clean immediately after use with water.

DISPOSAL

Only dispose of completely emptied containers through recycling. Dispose of dried material residues as construction site waste or household waste. Disposal of unused product: Waste code 080112 Product code M-DF 01.

TECHNICAL DATA

Binder: Synthetic resin dispersion, Density / specific weight approximately 1.70 g / ml, Diffusion-equivalent air layer thickness sD 0.1 [m] according to EN ISO 7783-2, Composition according to VdL Guideline 1: Polymer dispersion, Titanium dioxide, Calcium carbonate, Talc, Water, Additives, Preservatives. VOC content: EU limit for this product (Category A/a): 30 g/l VOC (2010). This product contains a maximum of 1 g/l VOC.

SAFETY ADVICE (EU)

Please observe the following safety instructions:

- P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
- P280 Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.
- P362 + 364 Remove contaminated clothing and wash before reuse.
- P273 Avoid release to the environment.
- P404 Store in a closed container.
- P410 Protect from sunlight.

HAZARD STATEMENTS (EU)

- EUH 208: Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. May cause allergic reactions.
- EUH211: Warning! Spray mist may form harmful inhalable droplets. Do not breathe aerosol and mist.
- EUH 210: Safety data sheet available on request.

TECHNICAL SUPPORT

For any questions, our technical support service is available. The application-related recommendations we provide based on our experience and best knowledge are non-binding; they do not establish a contractual relationship or any ancillary obligations from the purchase contract. We kindly ask you to test our products for their suitability for the intended use at your own responsibility. Our general terms and conditions apply. With the publication of this data sheet, all previous editions become invalid.

CONCLUDING REMARKS

This technical information is based on the latest state of the art and our many years of experience. However, considering the variety of substrates and object conditions, the buyer / user is not relieved of their obligation to test our materials for suitability for the intended use under the respective object conditions in a professional and workmanlike manner. Legal obligations cannot be derived from the above information. This document becomes invalid upon publication of a new edition.

FURTHER INFORMATION

colours-of-mallorca.com · Phone +49 (0) 611 971 52 305
In emergencies: +49 (0)177 420 91 25

Date: August 2024

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

HOJA TÉCNICA
COLOURS OF MALLORCA® FINEST INTERIOR PAINT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COLOURS OF MALLORCA® Finest Interior Paint es una pintura premium interior de acabado mate aterciopelado y alta cobertura, basada en acrílico para aplicaciones de alta calidad en paredes y techos. Tiene una alta resistencia a la luz indirecta, es fácil de retocar y tiene un bajo efecto de brillo. Viene premezclada con pigmentos de alta calidad según el sistema de colores **COLOURS OF MALLORCA®**. Es de baja emisión y libre de solventes, por lo tanto, casi sin olor y respetuosa con el medio ambiente. Libre de plastificantes. Clasificación según DIN EN 13 300: Resistencia al frote húmedo Clase 1, resistente a la abrasión. Capacidad de cubrimiento Clase 2. Muy alto grado de blancura. Este material ha sido desarrollado en colaboración con un laboratorio de pinturas alemán tradicional durante más de dos años y ha sido probado en la práctica.

PÁREAS DE APLICACIÓN

ara pinturas nuevas y renovaciones en interiores. En yeso, hormigón, mampostería de piedra caliza, fibrocemento y placas de yeso laminado, papel de pared rugoso, revestimientos de pared textiles y superficies similares.

SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, firme y libre de eflorescencias, moho, algas, musgo, capas de cal, suciedad, residuos de desmoldeantes, aceites, ceras, resinas, etc. Las superficies brillantes deben ser previamente lijadas. Las pinturas de cola y las capas de pintura antiguas sueltas deben eliminarse por completo hasta llegar al sustrato resistente. Debido a la variedad de sustratos y condiciones diferentes en el lugar, se recomienda aplicar el imprimante **COLOURS OF MALLORCA® PrimeGel.** Consulte la hoja técnica de PrimeGel para obtener más información.

PROCESAMIENTO

COLOURS OF MALLORCA® Finest Interior Paint está listo para usar. Antes de usar, agite bien. Recomendamos no diluir la pintura. Se puede agregar agua en un máximo del 5 % en volumen, pero esto modificará las características de aplicación y afectará la capacidad de cubrimiento. Se recomiendan dos capas aplicadas con brocha, rodillo o pistola. La temperatura mínima de aplicación es de +5 °C (ambiente o superficie). A 20 °C y 65 % de humedad relativa, la pintura estará seca al tacto y lista para repintar en aproximadamente 6 horas. En temperaturas más bajas o mayor humedad relativa, el tiempo de secado se prolongará. Se logran mejores resultados de textura con un rodillo de microfibra de 8 a 9 mm de longitud.

CONSUMO

Aproximadamente 100 - 130 ml por metro cuadrado de pintura en una pared lisa, dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie. Estas son cifras promedio. El consumo real puede variar y depende del método de aplicación del pintor y de la naturaleza del sustrato. Las superficies rugosas o con textura pueden requerir un consumo de material significativamente mayor.
Se recomienda realizar una prueba en el objeto para determinar los valores exactos de consumo.

TONOS DE COLOR

COLOURS OF MALLORCA® Finest Interior Paint está disponible en 92 tonos. Todos los tonos son cuidadosamente seleccionados y tienen su origen en la naturaleza de Mallorca. La mezcla de colores se realiza exclusivamente mediante granulados de pigmentos altamente concentrados, no mediante pastas de color.
Esto garantiza una alta pigmentación, resistencia al color y profundidad de tono. Cada mezcla de color se

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

realiza de manera individual según el pedido, no son productos de estantería. En superficies contiguas, se recomienda utilizar solo tonos de la misma partida/fabricación/mezcla.

FORMA DE ENTREGA

El producto se entrega mediante envío por paquetería o por servicio de transporte en los siguientes tamaños de envase: 1,00 litros, 2,50 litros, 5,00 litros y 10,00 litros.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y libre de heladas. La duración de almacenamiento en el envase original es de aproximadamente 12 meses. Mantener los recipientes abiertos bien cerrados y usarlos pronto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Inmediatamente después de usar, limpiar con agua.

DESHECHO

Solo enviar los envases vacíos para reciclaje. Desechar los residuos de material, si están secos, como residuos de construcción o basura doméstica. Para desechar el producto no utilizado: Número EAV 080112 Código de producto M-DF 01.

ADATOS TÉCNICOS

Gente aglutinante: dispersión de resina sintética. Densidad / peso específico aproximadamente 1,70 g/ml. Espesor equivalente de capa de aire de difusión sD 0,1 [m] según EN ISO 7783-2. Composición según la Directiva VdL 1: dispersión de polímeros, dióxido de titanio, carbonato de calcio, talco, agua, aditivos, conservantes. Contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) según el límite máximo permitido por la UE para este producto (Categoría A/a): 30 g/l de COV (2010). Este producto contiene un máximo de 1 g/l de COV.

SUGERENCIAS DE SEGURIDAD (UE)

Es fundamental seguir las siguientes precauciones de seguridad:

- P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P280 Usar guantes de protección / ropa de protección / protección ocular / protección facial.
- P362 + 364 Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
- P273 Evitar la liberación al medio ambiente.
- P404 Almacenar en un recipiente cerrado.
- P410 Proteger de la exposición a la luz solar.

ADVERTENCIAS DE PELIGRO (UE)

- EUH 208: Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-ona, 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar reacciones alérgicas.
- EUH211: ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas peligrosas que pueden inhalarse. No inhalar aerosoles ni nieblas.
- EUH 210: La hoja de datos de seguridad está disponible bajo petición.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Para cualquier pregunta, nuestro servicio de asesoramiento técnico está a su disposición. Las recomendaciones técnicas de aplicación que proporcionamos, basadas en nuestra experiencia y mejor criterio, son orientativas, no establecen una relación contractual ni obligaciones adicionales derivadas del contrato de compra. Le recomendamos que evalúe por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto, bajo su propia responsabilidad. Se aplican nuestros términos y condiciones generales. Con la publicación de esta hoja técnica, todas las ediciones anteriores pierden su validez.

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

CONCLUSIONES

Esta información técnica se ha elaborado en base al estado más reciente de la tecnología y a nuestra amplia experiencia. Sin embargo, dada la diversidad de sustratos y condiciones específicas de cada proyecto, el comprador / usuario no queda eximido de su responsabilidad de evaluar nuestros materiales por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, para determinar su idoneidad para el uso previsto en las condiciones particulares de cada proyecto, de acuerdo con las prácticas y estándares del sector. No se pueden derivar obligaciones legales de la información proporcionada anteriormente. Esta publicación perderá su validez con la aparición de una nueva edición.

MÁS INFORMACIÓN

colours-of-mallorca.com · Fon +49 (0) 611 971 52 305
En casos de emergencia, llama al +49 (0)177 420 91 25

Estado: Agosto de 2024

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com