COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

TECHNISCHES MERKBLATT
COLOURS OF MALLORCA® PRIME GEL

PRODUKTBESCHREIBUNG

COLOURS OF MALLORCA® **Prime-Gel** ist ein gebrauchsfertiges, wässriges, feinteiliges Acrylat-Grundiergel mit hoher Eindringtiefe zur Verfestigung sandender Untergründe und zur Egalisierung saugender bzw. unterschiedlich saugender Untergründe als Grundierung unter COLOURS OF MALLORCA® **Feinste Interior Farbe**. Eigenschaften: Sehr gute Haftvermittlung, ausgeprägtes Sandbindevermögen, extreme Anhaftung am Untergrund, durchlässig für Wasserdampf und CO^2, lösungsmittelfrei, geruchsarm, spannungsarm, alkalibeständig.

EINSATZGEBIETE

Zur Vorbehandlung stark bzw. unterschiedlich saugender Putzuntergründe. Zur Verfestigung mürber und sandender Putze sowie kreidender Altanstriche. Verlängert die Verarbeitungszeit der nachfolgenden Beschichtungen. Besonders geruchsarm, daher ideal für Innenräume.

UNTERGRUND

Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber und frei von Sinterschichten bzw. Trennmitteln sein. Es dürfen keine Ausblühungen sowie mikrobielle Verunreinigungen vorhanden sein.

VERARBEITUNG

COLOURS OF MALLORCA® **Prime-Gel** ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann das Gel mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Vor Verarbeitung gut aufrühren und mit einer Streichbürste oder Lammfellrolle auftragen. Mit geeignetem Spritzgerät auch spritzbar. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung des Grundiergels +5 °C nicht unterschreiten.

Werkzeuge im frischen Zustand mit Wasser reinigen. COLOURS OF MALLORCA® **Prime-Gel** ist bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten entsprechend. Bei neuen mineralischen Putzen die Standzeit nach Herstellerangaben beachten. In der Regel ist diese 3-4 Wochen. Solche Untergründe erst danach mit dem Prime-Gel behandeln. Nicht tragfähige Altanstriche, wie auch sandende und stark kreidende Bestandteile, in jedem Fall vorher entfernen.

VERBRAUCH

Ca. 70 – 150 ml / m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Die Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Bei Prime-Gel handelt es sich um einen wasserbasierten Tiefengrund. Bindemittel: Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. PH-Wert 9 -10, Festkörper 10 -11 %. Die angegebenen Kennwerte sind Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen in unseren Produkten, kann der tatsächliche Wert einer Produktlieferung geringfügig abweichen. Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1 Kunstharzdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

LIEFERFORM

Die Lieferung erfolgt durch Paketzustellung oder durch Speditionsversand in folgenden Gebindegrößen:
1,00 Liter + 2,50 Liter + 5,00 Liter + 10,00 Liter.

LAGERUNG

Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.

REINIGUNG DER WERKZEUGE UND GERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall oder Hausmüll entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112 Produktcode M-DF 01.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE (EU)

Unbedingt nachfolgende Sicherheitshinweise beachten:

- P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P362 + 364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P404 In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
- P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

GEFAHRENHINWEISE (EU)

- EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

TECHNISCHE BERATUNG

Bei Fragen steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Die anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich, sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer langjährigen Erfahrungen erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer / Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

WEITERE AUSKÜNFTE

colours-of-mallorca.com · Fon +49 (0) 611 971 52 305
In Notfällen +49 (0)177 420 91 25

Stand: August 2024

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

TECHNICAL DATA SHEET
COLOURS OF MALLORCA® PRIME GEL

PRODUCT DESCRIPTION

COLOURS OF MALLORCA® Prime-Gel is a ready-to-use, aqueous, fine-particle acrylic primer gel with high penetrating depth for consolidating sandy substrates and for equalizing absorbent or differentially absorbent substrates as a primer under COLOURS OF MALLORCA® Fine Interior Paint. Properties: Excellent adhesion promotion, pronounced sand binding capacity, extreme substrate adhesion, permeable to water vapor and CO^2, solvent-free, low odor, low tension, alkali-resistant.

APPLICATION AREAS

For pretreatment of strongly or differentially absorbent plaster substrates. For consolidating crumbly and sandy plasters as well as chalky old coatings. Extends the processing time of subsequent coatings. Particularly low odor, therefore ideal for indoor spaces.

SUBSTRATE

Substrates must be load-bearing, dry, clean, and free from efflorescence or release agents. There should be no efflorescence or microbial contamination present.

PROCESSING

COLOURS OF MALLORCA® Prime-Gel is ready for use. If necessary, the gel can be diluted with up to 10 % water. Before application, stir well and apply with a brush or lambswool roller. It can also be sprayed with a suitable spray device.

The substrate and air temperature must not drop below +5 °C during processing and until the primer gel is completely dry. Clean tools with water while still fresh. COLOURS OF MALLORCA® Prime-Gel can be recoated after approximately 6 hours at 20 °C and 65 % relative humidity. Lower temperatures and higher humidity will extend these times accordingly. For new mineral plasters, follow the manufacturer's instructions for curing time, typically 3-4 weeks. Treat such substrates with Prime Gel only after this period. Remove non-load-bearing old coatings, as well as sandy and heavily chalky components, beforehand.

CONSUMPTION

Approximately 70 – 150 ml/m², depending on the absorbency of the substrate. These figures are averages. Actual consumption depends on the applicator's technique and the condition of the substrate. Accurate consumption values should be determined through test areas on the object.

TECHNICAL INFORMATION

Prime Gel is a water-based primer. Binder: Synthetic resin dispersion with high alkali resistance. pH value 9 - 10, solids content 10 - 11 %. The specified parameters are averages. Due to the use of natural raw materials in our products, the actual value of a product delivery may slightly differ. Composition according to VdL guideline 1: Synthetic resin dispersion, water, additives, preservatives. VOC content: EU limit for this product (Cat. A/h): 30 g/l VOC (2010). This product contains a maximum of 1 g/l VOC.

DELIVERY FORM

Delivery is made by parcel delivery or freight shipping in the following container sizes: 1,00 liters, 2,50 liters, 5,00 liters, and 10,00 liters.

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

STORAGE

Keep cool and frost-free. Storage in the original container for approximately 12 months. Keep opened containers tightly closed and use them soon.

CLEANING OF TOOLS AND EQUIPMENT

Clean immediately after use with water.

DISPOSAL

Dispose of only completely emptied containers through recycling. Dispose of dried material residues as construction site waste or household waste. Disposal of unused product: EWC No. 080112 Product Code M-DF 01.

SAFETY ADVICE (EU)

Be sure to observe the following safety instructions:

- P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
- P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P362 + 364 Remove contaminated clothing and wash before reuse.
- P273 Avoid release to the environment.
- P404 Store in a closed container.
- P410 Protect from sunlight.

HAZARD STATEMENTS (EU)

- EUH 208: Contains 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, and 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one. May cause allergic reactions.
- EUH 210: Safety data sheet available on request.

TECHNICAL CONSULTATION

Our technical advisory service is available to answer any questions you may have. The application-related recommendations provided based on our experiences to the best of our knowledge are non-binding; they do not establish a contractual relationship or any ancillary obligations from the purchase contract. We kindly ask you to independently assess the suitability of our products for their intended purpose at your own responsibility.
Our general terms and conditions apply.
All previous editions of this data sheet become invalid upon publication of this version.

CONCLUDING REMARKS

This technical information is created based on the latest state of the art and our extensive experience. However, given the variety of substrates and conditions of objects, the buyer/user is not relieved of their obligation to independently assess the suitability of our materials for the intended use under the specific object conditions in a professional and skillful manner. Legal obligations cannot be derived from the above information. Upon publication of a new edition, this document becomes invalid.

FOR FURTHER INFORMATIONS

colours-of-mallorca.com · Phone: +49 (0) 611 971 52 305
In case of emergencies: +49 (0)177 420 91 25

Stand: August 2024

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

HOJA TÉCNICA
COLOURS OF MALLORCA® PRIME GEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COLOURS OF MALLORCA® **Prime-Gel** es un gel de imprimación acrílica de partículas finas, listo para usar, con alta penetración, diseñado para consolidar superficies arenosas y nivelar superficies absorbentes o de absorción desigual como imprimación para la pintura de interior COLOURS OF MALLORCA® Fine.
Características: Excelente promotor de adherencia, capacidad notable de unión con la arena, adherencia extrema a la superficie, permeable al vapor de agua y al CO^2, libre de disolventes, bajo olor, baja tensión, resistente a álcalis.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para el tratamiento previo de sustratos de revestimiento con diferente grado de absorción. Para consolidar revestimientos desmoronados y arenosos, así como pinturas viejas que se están descascarando. Prolonga el tiempo de procesamiento de los recubrimientos siguientes. Especialmente bajo en olor, por lo que es ideal para interiores.

SUPERFICIE

Las superficies deben ser sólidas, secas, limpias y libres de capas de sinterización o agentes de liberación. No deben haber eflorescencias ni contaminaciones microbianas presentes.

PROCESAMIENTO

COLOURS OF MALLORCA® **Prime-Gel** está listo para usar. Si es necesario, el gel puede diluirse con hasta un 10 % de agua. Agitar bien antes de usar y aplicar con un pincel o rodillo de piel de cordero. También se puede aplicar con un equipo de pulverización adecuado.

La temperatura del sustrato y del aire no debe caer por debajo de +5 °C durante la aplicación y hasta que el gel de imprimación esté completamente seco.
Limpiar las herramientas con agua mientras estén frescas. COLOURS OF MALLORCA® **Prime-Gel** puede ser repintado después de aproximadamente 6 horas a 20 °C y 65 % de humedad relativa del aire. En temperaturas más bajas y mayor humedad del aire, estos tiempos se prolongarán en consecuencia. Para nuevos revestimientos minerales, seguir las indicaciones del fabricante para el tiempo de espera, que suele ser de 3 - 4 semanas. Tratar estos sustratos con el gel de imprimación solo después de este período. Eliminar previamente revestimientos antiguos no adherentes, así como partes arenosas y altamente descascaradas.

CONSUMO

Aproximadamente 70 - 150 ml / m^2, dependiendo de la absorción del sustrato. Estas cifras son valores promedio. El consumo real dependerá del método de aplicación del operador y de la naturaleza del sustrato. Se deben determinar los valores exactos de consumo mediante pruebas en el objeto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Prime-Gel es una imprimación profunda a base de agua. Aglutinante: dispersión de resina sintética con alta resistencia alcalina. pH 9 - 10, sólidos 10 - 11 %. Los valores indicados son promedios. Debido al uso de materias primas naturales en nuestros productos, el valor real de una entrega de productos puede variar ligeramente. Composición según la directiva VdL 1: dispersión de resina sintética, agua, aditivos, conservantes.

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com

COLOURS of MALLORCA®

FINEST INTERIOR PAINT FOR LIVING

Contenido de COV: Límite de la UE para este producto (categoría A/h): 30 g/l de COV (2010). Este producto contiene un máximo de 1 g/l de COV.

FORMA DE ENTREGA

La entrega se realiza mediante envío de paquetes o por transporte de mercancías en los siguientes tamaños de envase: 1,00 litro + 2,50 litros + 5,00 litros + 10,00 litros.

ALMACENAMIENTO

Mantener refrigerado y protegido contra las heladas. El almacenamiento en el envase original es de aproximadamente 12 meses. Mantener los envases abiertos bien cerrados y procesar pronto.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Limpiar inmediatamente después de su uso con agua.

ELIMINACIÓN

Solo enviar envases vacíos al reciclaje. Desechar los residuos secos como residuos de construcción o domésticos. Eliminación del producto no utilizado: Número de EAV 080112 Código de producto M-DF 01.

CONSEJOS DE SEGURIDAD (UE)

Es importante seguir las siguientes precauciones de seguridad:

- P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P280 Usar guantes de protección / ropa de protección / protección ocular / protección facial.
- P362 + 364 Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P404 Almacenar en un recipiente cerrado.
- P410 Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS DE PELIGRO (UE)

- EUH 208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar reacciones alérgicas.
- EUH 210: La ficha de datos de seguridad está disponible bajo petición.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Para cualquier consulta, nuestro servicio de asesoramiento técnico está a su disposición. Las recomendaciones de aplicación que ofrecemos basadas en nuestra experiencia y mejor criterio son orientativas y no establecen una relación contractual ni obligaciones adicionales derivadas del contrato de compra. Le pedimos que pruebe nuestros productos por su idoneidad para el uso previsto bajo su propia responsabilidad.
Se aplican nuestros términos y condiciones generales. Con la publicación de esta hoja informativa, todas las ediciones anteriores pierden su validez.

CONCLUSIONES

Esta información técnica se ha creado en base al estado más reciente de la tecnología y nuestra experiencia a lo largo de los años. Sin embargo, debido a la diversidad de sustratos y condiciones del objeto, el comprador / usuario no está exento de su obligación de verificar la idoneidad de nuestros materiales para el uso previsto bajo las condiciones específicas del objeto de manera profesional y adecuada. No se pueden derivar obligaciones legales de la información anterior. Esta publicación perderá su validez con la aparición de una nueva edición.

FOR FURTHER INFORMATIONS

colours-of-mallorca.com · Tel: +49 (0) 611 971 52 305
En casos de emergencia, llama al +49 (0)177 420 91 25

Estado: Agosto de 2024

APERTO HOMESTYLE COMPANY S. L.
Scharnhorststr. 3 · D-65195 Wiesbaden · Phone: +49 (0)611 – 971 52 305 | Avenida Diagonal, 535 1° 1A · E-08029 Barcelona
colours-of-mallorca.com · contact@colours-of-mallorca.com